

SPEDIRE UNA EMAIL IN PHP

La funzione php usata per inviare delle email è mail() e di seguito è mostrato il suo codice di utilizzo:

```
mail ( $to, $oggetto, $messaggio [, $header_addizionali [, $parametri_addizionali]]);
```

dove gli ultimi due parametri sono opzionali. mail() invia automaticamente il messaggio specificato in \$messaggio al destinatario specificato in \$to. Destinatari multipli possono essere specificati mettendo una virgola tra ogni indirizzo in \$to. Email con allegati e tipi speciali di contenuto possono essere spedite usando questa funzione. Questo è possibile tramite la *codifica MIME*. Per maggiori informazioni, fare riferimento a un [articolo Zend](#). Restituisce TRUE se la mail è stata accettata per la spedizione con successo, altrimenti restituisce FALSE.

Un esempio di semplice [invio di email di solo testo](#) è la seguente:

```
mail("nessuno@example.com", "Ciao!!", "Ciao, sono Andrea... Come è andato lo esame?",  
"From:webmaster@$SERVER_NAME\r\n". "X-Mailer: PHP/" . phpversion());
```

Negli header, sono specificati l'email del mittente e la versione del php, separati da \r\n , che devono essere sempre presenti.

Vediamo ora il codice necessario per [inviare un'email contenente del codice html ed immagini](#):

```
<?  
/* destinatari */  
$destinatari = "maria@example.com".", " ; // notare la virgola e spazio seguente  
$destinatari .= "enrica@example.com";  
  
/* oggetto */  
$oggetto = "Promemoria compleanni di Agosto";  
  
/* messaggio */  
$messaggio = "  
<html>  
<head>  
<title>Promemoria compleanni di Agosto</title>  
<LINK HREF='http://www.webstyling.it/img/stile2.css' type='text/css' rel='stylesheet'>  
</head>  
<body>  
<CENTER>  
<p>Questi sono i compleanni di Agosto!</p>  
<TABLE width=50% cellpadding=0 cellspacing=0>  
<TR>  
<TD><table class=tableborder width=100% height=100% cellpadding=0 cellspacing=0>  
<tr height=35>  
<th>Persona</th>  
<th>Giorno</th>  
<th>Mese</th>  
<th>Anno</th>  
</tr>  
<tr height=40>  
<td align=middle class=row1><span class=gen><B>Walter</B></span></td>  
<td class=gen align=middle>11</td>  
<td class=gen align=middle><l>Agosto</l></td>  
<td class=gen align=middle>1946</td>  
</tr>  
<tr height=40>  
<td align=middle class=row1><span class=gen><B>Sara</B></span></td>  
<td class=gen align=middle>14</td>  
<td class=gen align=middle><l>Agosto</l></td>  
<td class=gen align=middle>1985</td>  
</tr>  
</table>
```

```
<BR><CENTER>
<A HREF='http://www.webstyling.it'><IMG SRC='http://www.webstyling.it/img/banner3.gif' BORDER=0></A>
</CENTER>
</TD>
</TR>
</TABLE><BR><BR>
</CENTER>
</body>
</html>
";
```

/ Per inviare email in formato HTML, si deve impostare l'intestazione Content-type. */*

```
$intestazioni = "MIME-Version: 1.0\r\n";
$intestazioni .= "Content-type: text/html; charset=iso-8859-1\r\n";
```

/ intestazioni aggiuntive */*

```
$intestazioni .= "From: Promemoria Compleanni <compleanni@example.com>\r\n";
```

```
$intestazioni .= "Cc: archiviocompleanni@example.com\r\n";
```

```
$intestazioni .= "Bcc: controllocompleanni@example.com\r\n";
```

/ ed infine l'invio */*

```
mail($destinatari, $oggetto, $messaggio, $intestazioni);
```

```
echo("Email spedita con successo !!");
```

```
?>
```

Per testare l'applicazione, provate ad inserire il vostro indirizzo email [qui](#).